LiveTally BOX

MANUEL D'UTILISATION

LiveXpert

Nous vous remercions d'avoir choisi l'interface LiveTally Box pour votre TriCaster.

LiveTally Box se connecte directement sur un port USB du TriCaster. Il permet de connecter l'unité CCU des caméras ou un système de Tally en utilisant les connecteurs femelles 15 broches situés sur le l'interface. Il est compatible avec tous les TriCaster des séries : Mini, 410, 460, 860 et 8000.

Contenu :

- Interface LiveTally Box.
- Câble USB.
- Clé USB LiveXpert contenant le driver LiveTally Box à installer sur le TriCaster.

Installation :

Connectez le LiveTally Box sur un port USB disponible sur le TriCaster à l'aide du câble fourni. Ce périphérique est alimenté directement par la connexion USB. La LED de statut d'alimentation située à côté du connecteur s'allumera à la mise sous tension du TriCaster.



Branchez la clé USB sur le TriCaster, et ouvrez une session Windows.

Copiez le fichier “TriCaster-Setup” sur le disque dur D:. Cliquez deux fois sur le programme pour démarrer l’installation. .

Cliquez sur le bouton Install.

Il n’y a pas de configuration à faire. A la fin de l’installation, redémarrez le TriCaster et lancez une session Live.

Connexion aux systèmes Tally :

LiveTally Box deliver à la fois les informations de Preview et Program sous la forme de contacts secs, sur les connecteurs respectifs marqués Preview et Program.

.

A connecter aux entrées Tally Program de votre système Tally

A connecter aux entrées Tally Preview de votre système Tally

Vous pouvez vous référez au diagramme de l'étiquette du LiveTally Box pour repérer l'emplacement de chaque broche.

La table de correspondance vous permettra de réaliser le câblage avec votre système de Tally.
Les broches 1 à 8 sont en « point chaud » quand la lumière Tally correspondante doit être allumée.

Brochage des connecteurs Tally femelles du LiveTally Box :

Pin1 – LED1
Pin2 – LED2
Pin3 – LED3
Pin4 – LED4
Pin5 – LED5
Pin6 – LED6
Pin7 – LED7
Pin8 – LED8
Pin9 – NC
Pin10 – NC
Pin11 – GND
Pin12 – NC
Pin13 – NC
Pin14 – NC
Pin15 – NC

Support technique :

En cas de besoin, contactez notre support :
- Par téléphone : +33 5 57 262 262
- Par email : livexpert_support@3dstorm.com

LiveXpert est une gamme complète d'outils pour compléter les régies NewTek TriCaster et les serveurs de ralentis 3Play, dont fait partie LiveTally Box. LiveXpert est une marque de 3D Storm, master distributeur des produits Newtek.

LiveXpert

3D STORM

3D Storm est le distributeur des produits NewTek et LiveXpert - 70, Avenue de Capeyron - 33160 Saint-Medard-en-Jalles, France
T: + 33 (0) 5 57 262 262 - F:+ 33 (0) 5 57 262 261 - info@3dstorm.com